

OXVA XLIM PRO 3 POD KIT

STRUKTURA PRODUKTU:

- Cartridge
- Funkční tlačítko
- Barevná obrazovka s vysokým rozlišením
- Posuvník pro regulaci přívodu vzduchu
- RGB světelný pásek
- Zařízení
- Port typu C

SPECIFIKACE:

- Velikost: 119,9 × 25,7 × 17 mm (TPD)
115,7 × 25,7 × 17 mm (TPD)
- Kapacita: 3 ml / 2 ml (TPD)
- Obrazovka: 1,05palcová barevná obrazovka
- Výkon: Max. 30 W
- Výstupní napětí: 3,2–4,35 V
- Typ baterie: Vestavěná 1500 mAh
- Nabíjení: Typ-C 5 V / 2 A
- Rozsah odporu: 0,3–3,0 Ω

POUŽÍVÁNÍ: Naplnění e-liquidu do cartridge.

TIPY: Po naplnění nové cartridge e-liquidem čkejte alespoň 5–8 minut před vapováním, aby se neobjevilo spálení vaty. Po naplnění e-liquidu cartridge pečlivě uzavřete, aby nedocházelo k úniku.

POKYNY:

- Zapnutí / vypnutí: Aktivujte funkční 5 během 2 sekund zapnutí/vypnutí.
- Vapování: Při zapnutém zařízení podržte tlačítko nebo si stáhněte. Zařízení se automaticky spustí, pokud potrvá déle než 8 sekund, z důvodu bezpečnostních důvodů.
- Nastavení výkonu: Stiskněte tlačítko 3× během 2 sekund pro úpravu požadovaného výkonu.
- Zamknutí / Odemknutí: Stiskněte tlačítko 4× během 2 sekund pro uzamknutí nebo odemknutí tlačítka.
- Záznam potahů: Stiskněte tlačítko 2× pro vstup do sekundárního menu a vyberte možnost pro vynulování počítadla potahů.
- Přepnutí motivu / světla: Stiskněte tlačítko 2× pro vstup do sekundárního menu a vyberte možnost pro změnu motivu nebo osvětlení.
- Zobrazení na obrazovce: Baterie je vybitá, Cartridge nebyla detekována, Detekován zkrat, Doba potahu přesáhla 8 sekund, Teplota čipu (PCBA) je příliš vysoká.

UPOZORNĚNÍ:

- Uchovávejte mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů, abyste předešli zranění.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru během nabíjení.
- Používejte pouze komponenty a příslušenství značky OXVA, abyste předešli poškození zařízení nebo zdravotním problémům.

