

A) Obecné údeje

1) Tyto pokyny k použití doplňují informace uvedené v návodu k použití stroje a stávají se jeho neoddelitelnou součástí v případě, že dojde k použití přídavného zařízení pro "mulching".

2) Aplikace přídavného zařízení pro "mulching" mění tradiční systém sekání a případného sběru anebo výstupu posekané trávy, které byly součástí původního projektu stroje.

3) Aplikace přídavného zařízení a použití stroje vybaveného pro "mulching" musí proběhnout v naprostém souladu s bezpečnostními pokyny uvedenými v návodu k použití stroje a pokyny týkajícími se jednotlivých situací při použití a údržbě.

B) Pokyny k použití

POZNÁMKA - Funkcí uzávěru sekačky je recyklovat trávu uvnitř sekačky a zároveň snížit objem trávy do řad jemně rozmělněných tak, že se rozhodí pravidelně na trávníku. Takovým způsobem se vyhnete sběru trávy a budete tak chránit trávník před vysušením v obdobích intenzivního horka. Tráva takto rozmělněná se rychle rozloží a vyživuje půdu. Použití uzávěru "Mulching" přispívá k ochraně životního prostředí, snižuje množství odpadů a akustickou úroveň stroje.

1) Montáž a demontáž přídavného zařízení musí vždy proběhnout při vypnutém motoru, po vyjmutí klíčku zapalování anebo aktivaci parkovací brzdy.

2) Aplikace přídavného zařízení pro "mulching" a její součástí musí být kontrola upevnění a stability namontovaných součástí.

3) Také během použití přídavného zařízení pro "mulching", zůstává v platnosti pravidlo práce se strojem pouze za předpokladu, že je řádně na-

montován sběrný koš anebo ochranný kryt.

4) Pro dobré fungování musí být trávník sekán v častých a pravidelných intervalech, aby se snížila výška trávy na sekání.

5) Je třeba zabránit sekání příliš velkého množství trávy s cílem předejít zahlcení sekačky a přetížení motoru a sekání. Dále je potřebné přizpůsobit rychlost pojezdu stavu trávníku a množství sekání trávy.

2 PŘEDBĚŽNÁ PŘÍPRAVA PRO POUŽITÍ (platí pouze pro soupravy zakoupené samostatně, ne se strojem)

Namontujte spojovací šroub (1) a úplně zašroubujte do otvoru krytu deflektoru (2).

3 POKYNY PRO MONTÁŽ A DEMONTÁŽ

Montáž

Ujistěte se, že vnitřní část sekačky je dostatečně čistá a zbavena trávnic usazenin a bahna, které by mohli ztěžovat montáž záslepy.

Přesuňte sekačku do polohy «7», odmontujte sběrný koš a vložte "mulching" (2) do výstupního otvoru, a zasuňte ho dovnitř výstupního kanálu až dokud nezapadne.

Zahákněte obě pružné přichytky (3) do příslušných otvorů a proveďte zpětnou montáž sběrného koše.

DŮLEŽITÉ - Správné zaháknutí pružných přichytek (3) je důležité pro zajištění stability "mulching" uvnitř sekačky a zabránění jeho kontaktu s otáčejícími se noži. Ze stejného důvodu vyplývá nutnost výměny poškozených přichytek za nové.

Demontáž

Proveďte výše uvedené operace v opačném pořadí.

