

VZORNÍK BAREV

Barvy Fugalite® Bio		Stálost Barvy * GSc (Daylight) Norma EN ISO 105-A05
Classic	01 Bianco	4
	02 Grigio Luce	4
	03 Grigio Perla	4
	04 Grigio Ferro	4,5
	05 Antracite	4,5
	06 Nero	4,5
	07 Jasmin	3,5
	08 Bahama Beige	4
	12 Noce	4,5
Design	51 Silver	4
	46 Avorio	3,5
Colors	15 Oceano	3,5

Legenda

5 až 4 zvýšená stálost barvy, interiéry a exteriéry

3,5 až 3 dobrá stálost barvy, interiéry a exteriéry

2,5 až 1 redukována stálost barvy, interiéry

Zobrazené odstíny mají pouze orientační charakter.

UPOZORNĚNÍ

- Výrobek určený k profesionálnímu použití

- pracujte při teplotách od +5 °C do +30 °C
- používejte balení skladovaná 2/3 dny před použitím při +20 °C
- dodržujte míscí poměr 2 : 1. Při dílčím použití směsi odvažte přesně obě složky
- doby zpracování se mohou značně lišit, a to podle podmínek prostředí a teploty dlaždic
- nechodte po ještě nevysušených podlahách, aby se na nich nemohly usazovat nečistoty
- neprovádějte pokládku na podklady, na nichž se vyskytuje vztlínající vlhkost nebo jestliže nejsou dokonale suché
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- pro jiné účely zde neuvedené je nutno kontaktovat Kerakoll Worldwide Global Service + 39 0536 816 511, +48 0422 251 700, globalservice@kerakoll.com

Data týkající se Masifikací Eco a Bio jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v únoru 2018 (odk. GBR Data Report – 03.18); upřeshňujeme, že v jakémkoliv okamžiku mohou být předmětem doplnění a/nebo změn ze strany firmy KERAKOLL SpA; tyto případné aktualizace je možné konzultovat na stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktuálnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem na skutečnost, že nemáme možnost ovlivnit stav staveniště a způsob provedení práce, tyto údaje musí být považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek vhodný pro předpokládané použití.



KERAKOLL
The GreenBuilding Company

ECOMINERAL, s.r.o.
Výhradní prodejce Kerakoll pro ČR
Teplárenská ul. 601/7 - 108 00 Praha 10
Tel. +420 725 890 618 +420 777 417 465
info@ecomineral.cz - www.ecomineral.cz