

MOTIP Ochrana proti zamřžování

Technické informace



Kondenzaci vlhkosti na oknech a zrcátkách svého vozu snadno zabráníte pomocí antikondenzátu MOTIP. Sprej můžete použít jak pro interiér, tak pro exteriér vozu. Antikondenzát neobsahuje rozpouštědla.

Objednací číslo: 000730

Kvalita & vlastnosti

Pro použití v interiéru i exteriéru
Uživatelsky přívětivé
Neobsahuje rozpouštědla

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Tenzidový roztok
Název barvy: Průhledný
Vůně: Jellemzõ
Povrchy: Dřevo, kov, sklo, kámen a různé druhy plastů
Minimální provozní teplota: 10 °C
Maximální provozní teplota: 25 °C
Bod vzplanutí: >65 °C
Stabilita při skladování: 5 y
Obsah: 500 ML

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtete pokyny na obalu a postupujte podle nich.
Skladujte mimo mráz.
Povrch důkladně očistěte čističem autoskel MOTIP.
Antikondenzát rovnoměrně aplikujte a rozetřete, poté jej osušte suchým hadříkem nebo papírovým kapesníkem.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdňené plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štitky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřívavců 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnici TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Kolovoz 5, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.